

商品規格書

商品名	SCカラートップ	
商品概要	水性コンクリート強化型塗材	
製品規格	F☆☆☆☆	
内容量	15kg	
希望小売価格	オープン	
卸価格	別途お見積にて	
標準納期	ご注文より約10日	
原材料(成分)	珪酸リチウム アクリル樹脂 顔料 水	
pH	11.0	
比重	1.08	
物質の特定	水性粘調液体	
製造国	日本	
商品外寸・重量	ペール缶： 300mm(直径) × 370mm 総重量16.8kg	
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・しっかりフタをして、子供の手の届かない場所に保管してください。 ・直射日光の当たる場所や湿気の多いところを避けて保管してください。 ・5℃以上40℃以下の一定の場所を定めて保管してください。 ・水性製品のため凍結には注意して下さい。 	
使用方法	御使用前に、底から十分に攪拌して使用して下さい。	
塗装に関する注意	吸い込みが悪い場合はポリッシャー等で下地を目荒らして下さい。	
素地に関する注意	施工要領等の詳細は、SCカラートップ専用リーフレットをご参照ください	
使用上の注意	安全データシート(SDS)をご参照ください	
販売者	<p style="text-align: center;">株式会社 和光</p> <p style="text-align: center;">〒640-8125 和歌山市島崎町6丁目39 TEL: 073-422-4778 FAX: 073-422-9368</p>	