

## E-COOL標準色（屋根、壁用）



W1 ホワイト95



W2 スノーホワイト33



W3 バニラ90



W4 アイボリー 2290



W5 ミルキーピーチ 1590



W6 ミルキーチェリー 0590



W7 ミルキーアクア 6590



W8 ミルキーミント 5590



W9 ライトグレー 75



W10 グレー 2570



W11 グレー 0570



W12 グレー 5570



W13 グレー 6570



W14 グレー 9570



W15 グレー 60



W16 ダークグレー 50



W17 ベージュ 1985



W18 ベージュ 1980



W19 ブラウン HY1280



W20 ブラウン HR0780



W21 ライトブルー 80



W22 ブルー 6960



W23 ライトグリーン 5585



W24 グリーン 4960

## E-COOLハードフロア標準色（床用）



WH1 ライトグレー 70



WH2 グレー 50



WH3 アンツーカー 0950



WH4 グリーン 5250



E-COOL(0.4kg/㎡)

E-COOLクリアトップR仕上(0.15kg/㎡)

●この見本は紙に添付していますので実際と多少異なる場合があります。また光源によって見え方が異なる場合があります。

- 1 軽量モルタル、ALC、窯業系サイディング等の断熱型外壁に塗装する場合は、塗膜のふくれ、はがれ等を生じる事があります。
- 2 間隔が広いシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けて下さい。
- 3 シーリング材の上へ施工する場合、種類によって密着しない事があります。